

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

MASTER LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Este produto representa a solução ideal para iluminação em aplicações de iluminação geral.

Avisos e Segurança

- NOTAS: A eficiência energética e a distribuição de luz globais de qualquer instalação que utiliza estas lâmpadas são determinadas pelo design da instalação.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo Luminoso	2.000 lm
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	83
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	22 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	Luz total instantânea s

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

Fator de potência (Fração)	0.9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

Amplo intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C

Controlos e regulação

Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento

Comprimento do produto	1.500 mm

Aprovação e aplicação


Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur

Consumo de energia kWh/1000 h	27 kWh

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8
Nome do produto completo	MASTER LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8
Código do produto completo	871869640080700
Código de encomenda	40080700
N.º material (12NC)	929001122502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696400807
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696400814

Desenho dimensional




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8	25,68 mm	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 29 - Dados sujeitos a alteração