PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot LV（低压）

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot MR16 照明灯是酒店服务业局部照明和普通照明的理想改装方案，它可提供一种温暖、卤素/炽热的光束。 特别适合于公共场所，如一直需要照明的接待处、大厅、走廊、楼梯以及洗手间等。专门设计的 MASTER LEDspot MR16 具有 24°的光束角度，可达到轮廓清晰的光束散射。 在该光束中无紫外线和红外线辐射，特别适合于照亮热敏物体（如食物、有机材料、绘画等）。

安全提示

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

产品数据

一般信息	
底盖	GU4 [GU4]
标称使用寿命	40,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
颜色代码	827 [CCT of 2700K]
光束角度（标称）	24 °
光通量	210 lm
发光强度（标称）	1,000 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温（标称）	2700 K

光效（额定）（标称）	60.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率（标称）	70 %
90° 圆锥形光通量（额定）	200 lm


操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	3.5 W
灯具电流（标称）	640 mA
瓦数相当	20 W
启动时间（标称）	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s

MASTER LEDspot LV（低压）

功率系数（小数）	0.5
电压（标称）	12 V
温度	
最大外壳温度（标称）	94 °C
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外形	MR11 [1.375 英寸/35 毫米]
审批和申请	
适用于重点照明	是


能耗 kWh/1000 h	4 kWh
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
完整的产品名称	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
完整产品代码	871869641019600
订购代码	929001123802
材料编号 (12NC)	929001123802
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696410196
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8718696410202

二维绘图




Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com
2023, 十月 23 - 要更改的数据主题