



CorePro LEDcandle

Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.


Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]	Lamp Current (Nom)	50 mA
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	40 W
Cykl Przetwarzania	50 000	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	220-240 V
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Temperatura	
Strumień Świetlny	470 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,45 lm/W	Mechanika i korpus	
Jednorodność barw	<6	Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Kształt bańki	B35 [B 35 mm]
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		


CorePro LEDcandle

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL
Pełna nazwa produktu	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



General uniform lighting - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Full EOC	871869645479400
Kod zamówienia	45479400
Materiał Nr (12NC)	929001142502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696454794
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696454800


Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm



Light Distribution Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

