



CorePro Velas y Esféricas LED

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

La lámpara CorePro LEDesférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90,91 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	5,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh

CorePro Velas y Esféricas LED

EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL
Nombre completo del producto	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL
Full EOC	871869645483100



Código de pedido	45483100
Código 12NC	929001142602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696454831
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696454848

Plano de dimensiones




Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

Light Distribution Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL



Spectral Power Distribution Colour - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

CorePro Velas y Esféricas LED

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

