


# MASTER LEDspot PAR

## MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D

Sağlam tasarımı ve sıcak beyaz ışığıyla yeni nesil PAR lambaları, konaklama sektöründe genel aydınlatma ve spot aydınlatmalar için idealdir.Dim edilen ve Dim edilmeyen model seçenekleri mevcuttur. Ürün özellikle ışığın her zaman açık olduğu lobi alanları, koridorlar, merdivenler gibi ortak kullanım alanları için uygundur. E27 duylu armatürlerle uyumlu ve geleneksel spotların yerini LED teknolojisiyle modernize etmek üzere tasarlanmıştır.MASTER LEDspot PAR modelleri, parlaklıktan ödün vermeden yüksek enerji tasarrufu sağlar ve bakım giderlerini minimize eder. PAR 38 lambaların IP44 ile derecelendirilen dış mekan modeli, günümüzde kullanılan geleneksel PAR38 dış mekan spot lambalari çin daha tasarruflu çok az alternatiften biridir. Dim edilen PAR 20 modeli,geleneksel spot lambalar için kusursuz bir alternatiftir.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Kapak Tabanı** | E27 [E27] |
| **Nominal kullanım ömrü** | 40.000 h |
| **Anahtar Döngüsü** | 50.000 |
| **Aydınlatma Teknolojisi** | LED |
| **EU RoHS ile uyumludur** | Evet |

| Işık Teknik Ayrıntıları | |
|---|---|
| **Renk Kodu** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Işın Açısı (Nom)** | 25 ° |
| **Işık Akısı** | 1.100 lm |
| **Işık Yoğunluğu (Nom)** | 5.000 cd |
| **Renk Kodlaması** | Sıcak Beyaz (WW) |
| **İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)** | 2700 K |
| **Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)** | 77,00 lm/W |
| **Renk Tutarlılığı** | <6 |

| | |
|---|---|
| **Renk oluşturma dizini (CRI)** | 80 |
| **Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)** | 70 % |
| **90° Konide Işık Akısı (Nominal)** | 1.000 lm |

| Çalıştırma ve Elektrik | |
|---|---|
| **Hat Frekansı** | 50 to 60 Hz |
| **Giriş Frekansı** | 50 ila 60 Hz |
| **Güç Tüketimi** | 13 W |
| **Lamba Akımı (Nom)** | 60 mA |
| **Güç Eşleniği** | 100 W |
| **Başlangıç Saati (Nom)** | 0,5 s |
| **%60 ışığa kadar ısınma süresi** | anında tam ışık s |
| **Güç Faktörü (Kesir)** | 0.9 |
| **Voltaj (Nom)** | 220-240 V |

# MASTER LEDspot PAR

| Sıcaklık | |
|---|---|
| **Muhafaza Maksimumu (Nom.)** | 65 °C |


| Kontroller ve Dim Etme | |
|---|---|
| **Dim Edilebilir** | Evet |

| Mekanik ve Muhafaza | |
|---|---|
| **Lamba Biçimi** | PAR38 [PAR 4,75 inç/121 mm] |

| Onay ve Uygulama | |
|---|---|
| **Vurgu Aydınlatmasına Uygun** | Evet |
| **Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.** | 13 kWh |


| Ürün Verileri | |
|---|---|
| **Sipariş ürün adı** | MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D |
| **Tam ürün adı** | MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D |
| **Tam ürün kodu** | 871869646043600 |
| **Sipariş kodu** | 46043600 |
| **Malzeme No. (12NC)** | 929001142802 |
| **Numeratör - Paket Başına Miktar** | 1 |
| **EAN/UPC - Ürün/Kutu** | 8718696460436 |
| **Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı** | 10 |
| **EAN/UPC - Kutu** | 8718696460443 |

## Boyutlu çizim




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D | 124 mm | 132 mm |

## Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D




Spectral Power Distribution Colour - MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D

# MASTER LEDspot PAR

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com
2023, Nisan 29 - Bilgi değişimi