



MASTER LEDspot PAR (标准)

MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D

这些新一代 PAR 光源，以其稳健设计和暖白色光束的特点，是酒店服务业普通照明和局部照明的理想选择。这些产品特别适合于需要一直照明的大厅、走廊、楼梯井等公共场所。可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 75W 卤素灯的改装替换，MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 在保证发光质量不降低的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。IP44-标称的 PAR38 灯室外系列是目前白炽灯 PAR38 室外灯的仅有几个节能代替产品的一种。

产品数据

一般信息	
底座	E27 [E27]
标称使用寿命	40,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
颜色代码	827 [CCT of 2700K]
光束角度 (标称)	25°
光通量	1,100 lm
发光强度 (标称)	5,000 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	77.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

90° 圆锥形光通量 (额定)	1,000 lm
-----------------	----------

操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	13 W
灯具电流 (标称)	60 mA
瓦数相当	100 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	0.9
电压 (标称)	220-240 V

温度	
最大外壳温度 (标称)	65 °C


控制和调光	
可调光	是

MASTER LEDspot PAR (标准)

机械和外壳	
灯泡外形	PAR38 [PAR 4.75 英寸/121 毫米]
审批和申请	
适用于重点照明	是
能耗 kWh/1000 h	13 kWh
产品数据	
订单产品名称	MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D
完整的产品名称	MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D


完整产品代码	871869646043600
订购代码	929001142802
材料编号 (12NC)	929001142802
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696460436
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696460443

二维绘图



Product	D	C
MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D	124 mm	132 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR (标准)

