


MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D

Flure, Auffahrten, Lobbys - an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	45.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad
Lichtstrom	520 lm
Lichtstärke (Nom)	2.150 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	94 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	475 lm

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	31 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.85
Spannung (Nom)	230 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR20 [PAR 2,5 Zoll/63 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D
Gesamt-Produktcode	871869646067200
Bestellcode	46067200
Material-Nr. (12NC)	929001145502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696460672
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696460689

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	65 mm	85,2 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - Änderungen vorbehalten