



MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hale, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa		50 Hz
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	Zużycie energii		5,5 W
Nominalny okres eksploatacji	45 000 h	Lamp Current (Nom)		31 mA
Cykl Przelączania	20 000	Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła		natychmiastowe rozświetlenie s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (ułamek)		0.85
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)		230 V
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Temperatura		
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		85 °C
Strumień Świetlny	520 lm	Układy sterowania i ściemnianie		
Światłość (Nom)	2 150 cd	Z możliwością przyciemniania		Tak
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Mechanika i korpus		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Kształt bańki		PAR20 [PAR 2,5 cala/63 mm]
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94 lm/W	Certyfikaty i zastosowania		
Jednorodność barw	<6	Odpowiednie do oświetlania akcentującego		Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h		6 kWh
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %			
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	475 lm			
Eksploatacja i połączenie elektryczne				
Częstotliwość linii	50 Hz			


MASTER LEDspot PAR

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D
Full EOC	871869646067200
Kod zamówienia	46067200


Materiał Nr (12NC)	929001145502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696460672
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696460689

Rysunki techniczne




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	65 mm	85,2 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D

