

MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

Οι λαμπτήρες νέας γενιάς MASTER LEDspot PAR, με την ανθεκτική τους σχεδίαση μια δέσμη θερμού λευκού φωτός είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού και φωτισμού σποτ στον κλάδο της φιλοξενίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για δημόσιους χώρους, όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Το σποτ MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 είναι συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά με βάση E27 και έχει σχεδιαστεί για αντικατάσταση μετά από τροποποίηση των λαμπτήρων αλογόνου των 75 W. Αποδίδουν τεράστια οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, χωρίς κανέναν περιορισμό της φωτεινότητας. Η έκδοση του λαμπτήρα PAR 38 για εξωτερικούς χώρους, με ταξινόμηση IR44, είναι μια από τις ελάχιστες εναλλακτικές εξοικονόμησης ενέργειας για την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης εξωτερικού χώρου PAR38 που διατίθενται σήμερα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	45.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	40 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	480 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	950 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	87 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	420 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	5,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	31 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.85
Τάση (ονομ.)	230 V

MASTER LEDspot PAR

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	85 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	PAR20 [PAR 2.5 ίντσες/63mm]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Ναι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D
Full EOC	871869646069600
Κωδικός παραγγελίας	46069600
Αρ. υλικού (12NC)	929001145602
Τοπικός κωδικός	MLED6/P20/40/2
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696460696
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696460702

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Απρίλιος 29 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές