



MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

Den nya generationen PAR-lampor har en robust design och ett varmvitt ljus som gör dem perfekta för allmänbelysning och spotbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Utbudet består av såväl dimbara som icke dimbara versioner. De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. receptioner, korridorer och trapphus. Master LEDspot PAR, som är kompatibel med befintliga E27-socklar och designad för att kunna ersätta halogen- och glödlampor, ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att reducera ljusstyrkan. Den IP44-klassade versionen av PAR 38-lampan för utomhusbruk är ett av de få energibesparande alternativen till de PAR 38-glödlampor för utomhusbruk som är tillgängliga idag. Den dimbara PAR 20 är en perfekt ersättning till en spotglödlampa.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Nominell livslängd	45 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusflöde	480 lm
Ljusstyrka (nom)	950 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	87 lm/W
Färgbeständighet	<6

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	420 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektförbrukning	5,5 W
Lampström (nom)	31 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	0.85
Spänning (nom)	230 V


MASTER LEDspot PAR

Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR20 [PAR 2,5 tum/63 mm]
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

Fullständigt produktnamn	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D
Full EOC	871869646069600
Beställningsnummer	46069600
Materialnummer (12NC)	929001145602
Lokal kod	8290861
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696460696
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718696460702

Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR

