

MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

Grazie a un solido design e a un caldo fascio di luce bianca, queste lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione spot e generale nel settore ricettivo. Sono disponibili due versioni: regolabile e non regolabile. Questo prodotto è particolarmente adatto alle aree pubbliche, quali hall, corridoi e scale, che devono essere illuminati 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di attacco E27 e progettata per la sostituzione diretta di lampadine alogene/a incandescenza, MASTER LEDspot PAR offre un eccezionale risparmio energetico e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce. La versione per esterni certificata IP44 del modello PAR 38 rappresenta una delle poche alternative a risparmio energetico alle lampade a incandescenza per esterni PAR38 attualmente disponibili. La versione regolabile PAR 20 è perfetta per la sostituzione di uno spot a incandescenza.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	45.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	40 °
Flusso luminoso	520 lm
Intensità luminosa (Nom)	1.000 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	455 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Consumo energetico	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	31 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massina intensità luminosa istantanea s

MASTER LEDspot PAR

Fattore di potenza (frazione)	0.85
Tensione (Nom)	230 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR20 [PAR 2,5"/63 mm]


Approvazione e applicazione

Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D
Nome completo prodotto	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D
Full EOC	871869646073300
Codice d'ordine	46073300
Codice materiale (12NC)	929001145802
Codice locale	MLPAR205084040
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696460733
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696460740

Disegno tecnico




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 29 - Dati soggetti a modifiche