

MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet. Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger - der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	45 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)
Lysytelse	520 lm
Lysintensitet (nom.)	1 000 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	455 lm

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Effektforbruk	5,5 W
lyskildestrøm (nom.)	31 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.85
Spenning (nom.)	230 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C

MASTER LEDspot PAR

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR20 [PAR 2,5 tommer / 63 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D


Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D
Full EOC	871869646073300
Bestillingskode	46073300
Materialenr. (12NC)	929001145802
Lokal bestillingskode	3711028
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696460733
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696460740

Målskisse




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data kan endres