



MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

Com o seu design robusto e feixe de luz branca quente, estas lâmpadas PAR da nova geração são ideais para a iluminação geral e a iluminação de acentuação na indústria hoteleira. São especialmente adequadas para áreas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está sempre acesa. Compatível com equipamentos existentes com um casquilho E27 e concebido para substituição directa de lâmpadas de halógeno de 75W, o MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 possibilita enormes poupanças de energia e minimiza o custo de manutenção sem redução de brilho. A versão de exterior com classificação IP44 da lâmpada PAR 38 é uma das poucas alternativas de poupança de energia às lâmpadas de exterior PAR38 incandescentes disponíveis actualmente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	45.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Fluxo Luminoso	520 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	1.000 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	455 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Consumo de Energia	5,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	31 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	0.85
Tensão (Nom.)	230 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C

MASTER LEDspot PAR

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada	PAR20 [PAR 2,5 polegadas/63 mm]
--------------------	---------------------------------

Aprovação e aplicação

Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
--	-----

Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
-------------------------------	-------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D
------------------------------	---

Nome do produto completo	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D
--------------------------	---

Código do produto completo	871869646073300
----------------------------	-----------------

Código de encomenda	46073300
---------------------	----------

N.º material (12NC)	929001145802
---------------------	--------------


Numerador – Quantidade por embalagem	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC – Produto/caixa	8718696460733
-------------------------	---------------

Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
---	---


EAN/UPC – Caso	8718696460740
----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram – MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour – MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR

