



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 24D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Korreletert fargetemperatur (nom)	Varmhvit (WW) 2700 K
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	65,00 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	220 lm
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)	Effektforbruk	3,4 W
Lysytelse	240 lm	Lyskildestrøm (nom.)	520 mA
Lysintensitet (nom.)	1 000 cd		

MASTER LEDspot LV

Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
-------------	-------------------------


Godkjenning og bruksområde

Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

Produktdata



Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 24D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 24D
Full EOC	871869647570600
Bestillingskode	47570600
Materialenr. (12NC)	929001147402
Lokal bestillingskode	3711119
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696475706
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696475713

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 24D	50 mm	49 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 24D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

