MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 24D

Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	3.4-20W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 °
Lichtverteilung	24D [Medium beam]
Lichtstrom (Nom)	240 lm
Nennlichtstrom (Nom)	240 lm
Lichtstärke (Nom)	1000 cd
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nenn-Abstrahlungswinkel	24 °

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	65.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	225 lm

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	3.4 W
Lampenstrom (Nom)	520 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	0.7

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Spannung (Nom)	12 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	65 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869647576800
Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 24D
EAN/UPC - Produkt	8718696475768
Bestellcode	47576800
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001147702
Nettogewicht (Einzelteil)	0.035 kg

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Abmessungsskizzen



LED VLE 3.4-20W GU5.3 830 MR16 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 24D	50 mm	49 mm

Photometrische Daten





MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

© 2019 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2019, April 2 - Änderungen vorbehalten