

MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D

MASTER LEDspot LV ger intenst accentljus och är därför en utmärkt ersättning för spotlightbelysning. MASTER LEDspot LV har utformats för att ersätta halogenlampor eller äldre spottar. Den återger naturligare färger och möjliggör mysig och behaglig belysning för bostäder och hotell- och resturanger, och framhäver skyltningsvaror i butiker. Det nya, mindre höljet passar de flesta armaturer på en marknad med MR16 GU 5.3-sockel. Förutom att den har Philips patenterade lösning som garanterar största möjliga kompatibilitet med vanliga elektroniska transformatorer för 12 V-halogenlampor har den även en ljusstråle med hög intensitet som är jämförbar med MR16-halogenspottar. Med dimringsfunktionen kan du skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimmerenheter. Dess höga SDCM säkerställer en utmärkt färgbeständighet som bibehålls under hela produktlivslängden. MASTER LEDspot LV ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrka eller livslängd, vilket gör att fastighets- och företagsägare snabbt får avkastning på sin investering.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd	40 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	710 lm
Ljusstyrka (nom)	1 750 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)

Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	84 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	670 lm


Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	900 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.7 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7

MASTER LEDspot LV

Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	105 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D
Fullständigt produktnamn	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D
Full EOC	871869657635900
Beställningsnummer	57635900
Materialnummer (12NC)	929001150302
Lokal kod	8291939
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696576359
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696576366

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	51 mm	55 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

Fotometriska data



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.