

MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almennbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompabilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)
Lysytelse	380 lm

Lysintensitet (nom.)	1 800 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	60,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	380 lm

MASTER LEDspot LV

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	6,3 W
lyskildestrøm (nom.)	800 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	100 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja

Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN
Full EOC	871869649021100
Bestillingskode	49021100
Materialenr. (12NC)	929001152102
Lokal bestillingskode	3711139
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696490211
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696490228

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN	50,5 mm	50,5 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN

MASTER LEDspot LV

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data kan endres