MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRS

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	395 lm
Intensità luminosa (Nom)	1.000 cd
Designazione colore	Bianco (WH)

Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	63 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	395 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	6,3 W
Corrente lampada (Nom)	800 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massina intensità luminosa istantanea s

MASTER LEDspot LV

Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	100 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRS
Nome completo prodotto	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRS
Full EOC	871829178543900
Codice d'ordine	78543900
Codice materiale (12NC)	929001152262
Codice locale	MLGU536WW36RM
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291785439
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718291785446

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRS	51 mm	51 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRS



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRS

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 29 - Dati soggetti a modifiche