

MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almennbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden.Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.).Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompabilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid (nom.)	40000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	7-35W

Teknisk belysning	
Fargekode	940 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	15 °
Lysfordeling	15D [Narrow beam]
Lysstrøm (nom.)	430 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	430 lm
Lysintensitet (nom.)	3050 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lyskjeglevinkel (nominell)	15 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	61,43 lm/W

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	430 lm

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	7 W
lyskildestrøm (nom.)	720 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	1 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	92 °C

MASTER LEDspot LV

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869665933500

Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D
EAN/UPC – produkt	8718696659335
Bestillingskode	65933500
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001152732
Nettovekt (stykk)	0,045 kg

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)


Målskisse




MR16 12V 7W-35W 420lm 15D 4000K Gu5.3 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D	51 mm	51 mm

Fotometriske data






LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D

MASTER LEDspot LV

Fotometriske data



© 2019 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.