

MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D

Philips MASTER VALUE MR16 este seria de soluții cu halogen de joasă tensiune (12 V c.a.) înlocuitoare pentru MR16. Aceste lămpi folosesc soluția brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu o gamă variată de transformatoare electrice de halogen de 12 V şi emit un fascicul luminos cu intensitatea echivalentă cu a lămpilor cu halogen Philips MR16 de 50 W. Factorul de formă al Philips MASTER Value LED MR16 garantează o formă exactă 100% pe partea posterioară a lămpii (forma exactă obținută cu lămpile cu halogen).

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]
Durată de viață nominală (nom.)	40000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	7-35W

Light Technical	
Cod culoare	940 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	15 °
Distribuția luminii	15D [Narrow beam]
Flux luminos (nom.)	430 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	430 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	3050 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Unghi de distribuție luminoasă nominal	15 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	61,43 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	90
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Flux luminos lampă con 90°	430 lm

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	7 W
Curent lampă (nom.)	720 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	1 s
Factor de putere (nom.)	0.7
Tensiune (nom.)	12 V

Temperature	
Cutie T maximum (nom.)	92 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Produs eficient energetic	Yes
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes

MASTER LEDspot LV

Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh

Cod de comandă	65933500
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001152732
Greutate netă (bucată)	0,045 kg


Product Data

Cod complet produs	871869665933500
Nume comandă produs	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D
EAN/UPC - Produs	8718696659335

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcţionare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicaţii în locaţii uscate sau uşor umede, și aplicabil majorităţii corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizarii cu corpurile de iluminat de urgenţă sau pentru semnalizarea ieșirilor


Cote




MR16 12V 7W-35W 420lm 15D 4000K Gu5.3 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D	51 mm	51 mm

Date fotometrice




LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D



LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D

MASTER LEDspot LV

Date fotometrice



© 2019 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.