



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

MASTER LEDspot LV giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys


Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Fod	GU5.3 [GU5.3]	Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Normeret levetid	40.000 t	Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Skiftecyklus	50.000	Lysstrøm	405 lm
Lighting Technology	LED	Lysstyrke (nom.)	1.200 cd
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvebetegnelse	Hvid (WH)
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

MASTER VALUE LEDspot LV

Lyseffekt (nominel) (nom.)	57,86 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	405 lm
Drift og el	
Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	720 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	92 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]

Målskitse




Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D
Full EOC	871869665931100
Ordrekode	65931100
Materialenr. (12NC)	929001153232
Lokal ordrekode	2057806653
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696659311
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696659328


Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D	51 mm	51 mm

MASTER VALUE LEDspot LV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

