

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

MASTER LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Durée de vie nominale	40.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)

Flux lumineux	425 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1.250 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	60,71 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	425 lm

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	720 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	1 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	12 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	92 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]

Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D
Nom de produit complet	MASTER LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D
Code EOC	871869665937300
Code de commande	65937300
Code 12NC	929001153332
Code de commande local	MSMR35WD94036D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696659373
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696659380


Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D	51 mm	51 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D

General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.