

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignionpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignion og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	250 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	62,50 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4 W
lyskildestrøm (nom.)	35 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B35 [B 35 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR


Full EOC	871829178701300
Lokal kodebeskrivelse	3711230
Bestillingskode	78701300
Materialenr. (12NC)	929001157402
Lokal bestillingskode	3711230
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291787013
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718291787020

Målskisse




Product	D	C
CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR


CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.