



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

Med sit nye design passer Master LED-spot LV AR111 nu til de fleste G53-armaturer som en optimal eftermonteringsløsning. Lyskilden skaber en strålende visuel effekt i anvendelser i detailhandlen og hotel- & restaurantbranchen, f.eks. i butikker, udstillingslokaler og gallerier. Lyset i høj kvalitet får de ægte farver frem i varerne og fremhæver deres skønhed. Den har også en lang levetid med en enestående vedligeholdelse af lumen og farver. Den smukke lyskilde udsender en veldefineret stråle med mange spredningsvinkler, så den passer til mange forskellige anvendelsesområder. Den anvender Philips' patenterede løsning for at sikre, at den er kompatibel med et bredt udvalg af elektroniske halogentransformere i standardudførelse med 12 V og har samtidigt en høj lysintensitet svarende til AR111 halogenspots med 50 W, 75 W eller 100 W.

Produkt data



Generelle oplysninger			
Fod	G53 [G53]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	51,82 lm/W
Normeret levetid	40.000 t	Farveensartethed	<3
Skiftecyklus	50.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	570 lm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]	Linjefrekvens	- Hz
Spredningsvinkel (nom.)	40 °	Indgangsfrekvens	- Hz
Lysstrøm	570 lm	Strømforbrug	11 W
Lysstyrke (nom.)	1.150 cd	Lyskildens strømstyrke (nom.)	1.300 mA
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Wattforbrugsækvivalent	50 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Opstartstid (nom.)	0,5 s
		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s

MASTER LEDspot LV AR111

Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	AR111
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	13 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
Full EOC	871869651494800
Beskrivelse af lokal kode	2057804956
Ordrekode	51494800
Materialenr. (12NC)	929001170102
Lokal ordrekode	2057804956
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696514948
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696514955

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	111 mm	62 mm


Product
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111


Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111

