

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- -

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Strumień Świetlny	1 600 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	16 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	Natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	56 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur


CorePro LEDtube EM/Mains

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G
Full EOC	871869649281900
Kod zamówienia	49281900

Materiał Nr (12NC)	929001173002
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696492819
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696492826


Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G	25,68 mm	28 mm	1 198,0 mm	1 205,0 mm	1 212,0 mm

Dane fotometryczne

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.