

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. MASTER LEDtube Performance er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulige energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation, der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm	2.900 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	25000-80000 Hz
Indgangsfrekvens	25000-80000 Hz
Strømforbrug	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	Øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	50-100 V

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 35 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	59-1/16 in

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	30 kWh


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8
Det fulde produktnavn	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8
Full EOC	871869651458000
Ordrekode	51458000
Materialenr. (12NC)	929001179302
Lokal ordrekode	2057805159
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696514580
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696514597

Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8	25,68 mm	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 29 - registrerede til at ændre