

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

Warnings and safety

- NOTE: Eficienţa energetică generală și distribuţia luminii ale oricărei instalaţii care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalaţiei.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viaţă nominală	50.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos	2.000 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	83
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	25000-80000 Hz
Frecvenţă de intrare	25000-80000 Hz
Consum de curent	18 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	Lumină instantanee s
Factor de putere (fracţie)	0.9
Tensiune (nom.)	50-100 V

MASTER LEDtube InstantFit HF


Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 35 °C
Maximum T-case (nom.)	40 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Mărci de omologare	Marcaj CE În conformitate cu RoHS Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	22 kWh


Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8
Numele complet al produsului	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8
Full EOC	871869651456600
Cod de comandă	51456600
Număr material (12NC)	929001180002
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696514566
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696514573

Cote




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8	25,6 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprilie 29 - Informatie ce poate fi modificată