



MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

MASLEDspot D 9.5-90W 827WW PAR30S 25D SO

Flure, Auffahrten, Lobbys – an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	9.5-90W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 °
Lichtverteilung	25D [Medium beam]
Lichtstrom (Nom)	845 lm
Nennlichtstrom (Nom)	845 lm
Lichtstärke (Nom)	3500 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	25 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	88,4 lm/W
Farbkonsistenz	<6

Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	815 lm

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9.5 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	90 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.85
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja


MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Zulassungen und Anwendungseigenschaften		EAN/UPC - Produkt	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+	Bestellcode	55080900
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja	Anzahl pro Verpackung	1
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh	Anzahl pro Umverpackung	6
Produktdaten		Material-Nr. (12NC)	929001198702
Gesamt-Produktcode	871869655080900	Nettogewicht (Einzelteil)	0,202 kg
Bestell-Produktname	MASLEDspot D 9.5-90W 827WW		
	PAR30S 25D SO		

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65



Abmessungsskizzen



PAR30S 9.5W-90W 650lm 25D 2700K E27 D

Product	D	C
MASLEDspot D 9.5-90W 827WW PAR30S 25D SO	92 mm	93 mm

Photometrische Daten



MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten

