

CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle") i E14 lub E27 („luster") oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	520 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,55 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5,5 W
Lamp Current (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	B35 [B 35 mm]


CorePro LEDcandle

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR
Full EOC	871869654356600


Kod zamówienia	54356600
Materiał Nr (12NC)	929001205802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696543566
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696543573

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.