



CorePro LEDcandle

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek. Vízizotta és opálüveg változatban is elérhető.

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14 [E14]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	520 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	94,55 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	5,5 W
Fényforrás árama (névleges)	50 mA

Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	P45 [P 45 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	6 kWh
EyeComfort	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL


CorePro LEDcandle

Teljes terméknév	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL
Full EOC	871869654344300
Rendelési kód	54344300
Cikkszám (12NC)	929001206102
Számláló – mennyiség csomagonként	1

Méretezett rajza



Fotometriai adatok




General uniform lighting - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

Spectral Power Distribution Colour - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696543443
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696543450


Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm



Light Distribution Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

CorePro LEDcandle

Élettartam



Life Expectancy Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

Lumen Maintenance Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

