



MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 es la solución ideal para los clientes que tienen requisitos de luz más elevados y desean maximizar el valor durante la vida útil. El ahorro energético total y la vida útil más prolongada ofrece atractivos tiempos de amortización y beneficios de TCO.

Advertencias y seguridad

- NOTAS: La eficiencia energética y distribución de la luz total de cualquier instalación que utilice estas lámparas viene determinada por el diseño de la instalación.

Datos del producto


Información general			
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Vida útil nominal	50.000 hora(s)	Consistencia del color	<6
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Índice de reproducción cromática (IRC)	83
Lighting Technology	LED	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Conforme con EU RoHS	Sí	Operativos y eléctricos	
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	25000-80000 Hz
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Frecuencia de entrada	25000-80000 Hz
Ángulo de haz (nom.)	160 °	Consumo de energía	21 W
Flujo luminoso	2.500 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	50-100 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado KEMA Conformidad con RoHS


Consumo energético kWh/1000 h	25 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8
Full EOC	871869655280300
Código de pedido	55280300
Código 12NC	929001211202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696552803
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696552810

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8	25,68 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865
T8

