

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

Warnings and safety

- NOTE: Eficienţa energetică generală și distribuţia luminii ale oricărei instalaţii care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalaţiei.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viaţă nominală	50.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos	2.500 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	83
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	25000-80000 Hz
Frecvenţă de intrare	25000-80000 Hz
Consum de curent	21 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.9
Tensiune (nom.)	50-100 V

MASTER LEDtube InstantFit HF


Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	45 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Aprobare și aplicaţie	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat KEMA Keur În conformitate cu RoHS
Consum de energie kWh/1000 h	25 kWh

Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8
Numele complet al produsului	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8
Full EOC	871869655280300
Cod de comandă	55280300
Număr material (12NC)	929001211202
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696552803
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696552810

Cote




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8	25,68 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.