

MASTER LEDtube InstantFit HF

MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это изделие подходит для создания общего освещения и является идеальным решением для заказчиков, которым важен длительный срок службы ламп и максимальная экономия энергии.

Предупреждение и условия безопасности

- -

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы	50 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача	2 500 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	25000-80000 Hz
Входная частота	25000-80000 Hz
Энергопотребление	21 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Напряжение (ном.)	50-100 Вт

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 45 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет


Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1 200 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Да
Подходит для акцентного освещения	Нет
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат KEMA Keur Соответствие RoHS
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	25 kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

Полное название продукта	MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8
Полный код продукта	871869655280300
Код заказа	929001211202
Материал № (12NC)	929001211202
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696552803
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696552810


Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8	25,68 мм	28 мм	1 198,0 мм	1 205,0 мм	1 212,0 мм

Фотометрические данные


Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.