

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. MASTER LEDtube, daha fazla aydınlatma ihtiyacı olan ve elde ettiği değeri kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ana Uygulama	Industrial
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
B50L70	50000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	3700 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	3700 lm
Nominal Işın Açısı	160 °
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	25000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lamba Akımı (Nom)	400 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	50-100 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	45 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

MASTER LEDtube InstantFit HF


Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A+
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	No
Onay İşaretleri	CE işareti KEMA Keur certificate RoHS compliance
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	31 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869655284100

Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8
EAN/UPC - Ürün	8718696552841
Sipariş kodu	55284100
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001211402
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,450 kg

Güvenlik ve uyarılar

- Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına göre değişkenlik gösterebilir.



Boyutlu çizim



TLED 50-100V 26W-58W 3700lm 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8	25,68 mm	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrik bilgi




General Uniform Lighting

LEDtube 1500 mm 26 W, 840, G13, T8, UO

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrik bilgi



LEDtube 13W G13 2100lm

