

MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	35.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	40 °
Flusso luminoso	230 lm
Intensità luminosa (Nom)	400 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	65,71 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	200 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

MASTER LEDspot MV

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	19 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.8
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	80 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]


Approvazione e applicazione

Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D
Nome completo prodotto	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D
Full EOC	871869656296300
Codice d'ordine	56296300
Codice materiale (12NC)	929001215402
Codice locale	MLVGU102582740
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696562963
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696562970

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D	50 mm	56 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D

MASTER LEDspot MV

Fotometrie



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.