

MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniştită şi confortabilă pentru spațiile rezidențiale şi industria hotelieră, amplificând frumusețea mărfurilor din magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora şi adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite şi funcționează cu o gamă largă de variatoare. MASTER VALUE oferă, de asemenea, mai multe economii de energie decât spoturile LED obișnuite.

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcţionare este între -20 °C şi 45 °C
- Doar pentru aplicaţii în locaţii uscate sau uşor umede, şi aplicabil majorităţii corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizarii cu corpurile de iluminat de urgenţă sau pentru semnalizarea ieşirilor

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Durată de viaţă nominală	35.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	40 °
Flux luminos	230 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	400 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	65,71 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

MASTER LEDspot MV

Flux luminos în con de 90° (nominal)	200 lm

Funcţionare şi sistem electric

Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	3,5 W
Curent lampă (nom.)	19 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.8
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	80 °C

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă

Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]


Aprobare şi aplicaţie

Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh

Date despre produs


Nume comandă produs	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D
Numele complet al produsului	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D
Full EOC	871869656296300
Cod de comandă	56296300
Număr material (12NC)	929001215402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696562963
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696562970

Cote




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D	50 mm	56 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D

MASTER LEDspot MV

Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.