

MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10 [GU10]
Nominell levetid	35 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)

Lysytelse	450 lm
Lysintensitet (nom.)	750 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	104,65 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	390 lm

MASTER VALUE LEDspot MV

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,3 W
lyskildestrøm (nom.)	24 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Full EOC	871869656318200
Bestillingskode	56318200
Materialenr. (12NC)	929001216302
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696563182
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696563199

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D	50 mm	56 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

MASTER VALUE LEDspot MV

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.