

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

Warnings and safety

- NOTE: Eficienţa energetică generală și distribuţia luminii ale oricărei instalaţii care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalaţiei.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viaţă nominală	50.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos	1.050 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	83
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	20000-80000 Hz
Frecvenţă de intrare	20000-80000 Hz
Consum de curent	10,5 W
Curent lampă (max.)	400 mA
Curent lampă (min.)	200 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.9

MASTER LEDtube InstantFit HF

Tensiune (nom.)	30-80 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	40 °C

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu


Aprobare şi aplicaţie

Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh

Date despre produs


Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8
Numele complet al produsului	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8
Full EOC	871869655967300
Cod de comandă	55967300
Număr material (12NC)	929001219602
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696559673
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696559680

Cote




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.