

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10 [GU10]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	190 lm
Lysintensitet (nom.)	400 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	87,50 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	175 lm

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2 W
lyskildestrøm (nom.)	20 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.45
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja

CorePro LEDspot MV


Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh

Bestillingskode	56324300
Materialenr. (12NC)	929001219902
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696563243
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696563250

Produktdata


Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D
Full EOC	871869656324300

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data kan endres