Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	300 lm
Intensité lumineuse (nom.)	650 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	77,14 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	270 lm

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3,5 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]

Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D
Nom de produit complet	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D
Code EOC	871869656332800
Code de commande	56332800
Code 12NC	929001220302
Code de commande local	CSGU35W84036D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696563328
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696563335

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.