



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]	Zużycie energii	3,5 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Lamp Current (Nom)	30 mA
Cykl Przelączania	50 000	Równoważna moc w watach	35 W
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Napięcie (Nom)	220-240 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Temperatura	
Strumień świetlny	300 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Światłość (Nom)	650 cd	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77,14 lm/W	Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Energooszczędny produkt	Tak
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	270 lm		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D
Full EOC	871869656332800



Kod zamówienia	56332800
Materiał Nr (12NC)	929001220302
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696563328
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696563335

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
840 36D

