

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hovedbruksområder	Industrial
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
B50L70	30000 h

Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2000 lm
Lyskjeglevinkel (nominell)	240 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
lyskildestrøm (maks.)	92 mA
lyskildestrøm (min.)	81 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	1500 mm

CorePro LEDtube EM/Mains

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	No
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh


EAN/UPC – produkt	8718696566107
Bestillingskode	56610700
El-nummer	3861301
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001221502
Nettovekt (stykk)	0,275 kg

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869656610700
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G

Warnings and safety

- -


Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

TLED 5ft 220-240V 20W-58W 6500K G13 ND

Fotometriske data






CorePro LEDtube 1500mm 20W G13 865

CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data



© 2019 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.