

CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	B22 [B22]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	75 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]

CorePro LEDbulb

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	397622
EyeComfort	Ja


Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Full EOC	871869657763900

Beskrivelse af lokal kode	2057806019
Ordrekode	57763900
Materialenr. (12NC)	929001233902
Lokal ordrekode	2057806019
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696577639
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696577646


Målskitse

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827


CorePro LEDbulb

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.