

CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er kompatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	B22 [B22]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	8 W
lyskildestrøm (nom.)	75 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C

CorePro Plastic LEDbulbs

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	397622
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827


Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Full EOC	871869657763900
Bestillingskode	57763900
Materialenr. (12NC)	929001233902
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696577639
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696577646

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.