


# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

### Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| **Fod** | E27 [E27] |
| **Normeret levetid** | 15.000 t |
| **Skiftecyklus** | 50.000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Lysstrømsmålingsreference** | Sphere |
| **CE-mærke** | Ja |
| **Opfylder kravene i EU RoHS** | Ja |

| Lysteknisk | |
|---|---|
| **Farvekode** | 830 [CCT of 3000K] |
| **Spredningsvinkel (nom.)** | 200 ° |
| **Lysstrøm** | 1.521 lm |
| **Farvebetegnelse** | Hvid (WH) |
| **Korreleret farvetemperatur (nom.)** | 3000 K |
| **Lyseffekt (nominel) (nom.)** | 117 lm/W |
| **Farveensartethed** | <6 |
| **Farvegengivelsesindeks (CRI)** | 80 |
| **LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)** | 70 % |

| Drift og el | |
|---|---|
| **Linjefrekvens** | 50 to 60 Hz |
| **Indgangsfrekvens** | 50 til 60 Hz |
| **Strømforbrug** | 13 W |
| **Lyskildens strømstyrke (nom.)** | 120 mA |
| **Wattforbrugsækvivalent** | 100 W |
| **Opstartstid (nom.)** | 0,5 s |
| **Opvarmningstid til 60 % lyseffekt** | 0.5 s |
| **Effektfaktor (brøk)** | 0.5 |
| **Spænding (nom.)** | 220-240 V |

| Temperatur | |
|---|---|
| **T-kappe, maks. (nom.)** | 85 °C |

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---|---|
| **Dæmpbar** | Nej |

| Mekanik og armaturhus | |
|---|---|
| **Pære finish** | Matteret |
| **Lyskildeform** | A60 [A 60 mm] |


# CorePro LEDbulb

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|---|---|
| **Energieffektivitetsklasse** | E |
| **Energiforbrug kWh/1000 t.** | 13 kWh |
| **EPREL-registreringsnummer** | 397632 |
| **EyeComfort** | Ja |

| Produktdata | |
|---|---|
| **Ordreproduktnavn** | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 |
| **Det fulde produktnavn** | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 |
| **Full EOC** | 871869657767700 |


| | |
|---|---|
| **Beskrivelse af lokal kode** | 2057805997 |
| **Ordrekode** | 57767700 |
| **Materialenr. (12NC)** | 929001235002 |
| **Lokal ordrekode** | 2057805997 |
| **SAP-tæller – antal pr. pakke** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/Æske** | 8718696577677 |
| **Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)** | 10 |
| **EAN/UPC – kasse** | 8718696577684 |

## Målskitse





| Product | D | C |
|---|---|---|
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 60 mm | 110 mm |

## Fotometriske data





General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830


# CorePro LEDbulb

## Fotometriske data





**Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830**

## Levetid




**Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830**




**Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830**

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.