

CorePro LEDspot-reflektorer

CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

CorePro LEDspots-reflektorer er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med en GU10- eller E27-sokkel og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper eller glødelamper. CorePro LEDspots-reflektorer giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	150 lm
Lysstyrke (nom.)	250 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	68,18 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	150 lm

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	21 mA
Wattforbrugsækvivalent	28 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	82 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	R39 [R 39 mm]


CorePro LEDspot-reflektorer

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Full EOC	871869658404000


Ordrekode	58404000
Materialenr. (12NC)	929001235502
Lokal ordrekode	2057806433
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696584040
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696584057

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

CorePro LEDspot-reflektorer

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.