

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	135 lm
Światłość (Nom)	310 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	79,41 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	135 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	1,7 W
Lamp Current (Nom)	18 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	1 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	82 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	R50 [R 50 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D
Full EOC	871869657849000
Kod zamówienia	57849000
Materiał Nr (12NC)	929001235802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696578490
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718696578506

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.