

MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

Nová generace světelných zdrojů PAR je díky své robustní konstrukcí a teple bílému proudu světla ideální pro celkové a bodové osvětlení v oblasti pohostinství. Existuje možnost volby mezi stmívatelnou a nestmívatelnou verzí. Jsou obzvláště vhodné pro veřejné prostory jako recepce, haly, chodby, schodiště a toalety, v nichž se svítí nepřetržitě.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	20 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů
Světelný tok	550 lm
Svítivost (jmen.)	2 300 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90,91 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	500 lm

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	5,5 W
Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.85
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	PAR38 [PAR 121 mm / 4,75 palce]

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano

MASTER LEDspot PAR


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Označení a balení

Objednací název produktu	MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D
Celý název výrobku	MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D
Full EOC	871869657829200


Objednací kód	57829200
Číslo materiálu (12NC)	929001239302
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696578292
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696578308

Rozměrové výkresy




Product	D	C
MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D	124 mm	132 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D



General uniform lighting - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

Light Distribution Diagram - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2023, Duben 29 - Změna údajů vyhrazena