



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	645 lm
Światłość (Nom)	1 400 cd
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78,66 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	645 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	8,2 W

Lamp Current (Nom)	710 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	1 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	86 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh


CorePro LEDspot LV

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D
Pełna nazwa produktu	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D
Full EOC	871869657949700
Kod zamówienia	57949700

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D

Materiał Nr (12NC)	929001240602
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696579497
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696579503

Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D	50 mm	48 mm



General uniform lighting - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D

CorePro LEDspot LV

