

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30S 25D

Flure, Auffahrten, Lobbys - an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	8-75W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 °
Lichtverteilung	25D [Medium beam]
Lichtstrom (Nom)	760 lm
Nennlichtstrom (Nom)	760 lm
Lichtstärke (Nom)	2600 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	25 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	85 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	720 lm

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Lampenstrom (Nom)	38 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657805600
Bestell-Produktname	MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30S 25D

EAN/UPC - Produkt	8718696578056
Bestellcode	57805600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001244102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,202 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65


Abmessungsskizzen




PAR30S 230V 8W-75W 635lm 25D 2700K E27 D

Product	D	C
MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30S 25D	92 mm	93 mm

Photometrische Daten






PAR30S 9.5W-90W /827 25D E27 D

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



© 2019 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.